

Link do produktu: <https://media-okazje.pl/cyfrowy-multimetr-universalny-habotest-ht127b-p-5703.html>

Cyfrowy multimetr uniwersalny Habotest HT127B

Cena	142,90 zł
Numer katalogowy	270506074
Kod producenta	037072
Kod EAN	5907489609425

Opis produktu

Cyfrowy multimetr uniwersalny Habotest HT127B

Cyfrowy multimetr Habotest HT127B to wielofunkcyjne urządzenie, które sprawdzi się podczas prac elektrycznych. Produkt umożliwia pomiar napięcia, oporu, pojemności i wielu innych parametrów. Multimetr posiada czytelny wyświetlacz, który pozwala wygodnie odczytywać wyniki pomiarów, ponadto został wyposażony w latarkę i praktyczne przyciski.

Wiele przydatnych funkcji

Cyfrowy multimetr uniwersalny Habotest HT127B to poręczne urządzenie, które zaskakuje ogromem swoich możliwości. Pozwala z wysoką precyzją mierzyć m.in. napięcie i natężenie AC i DC, opór, temperaturę czy pojemność. Ponadto oferuje funkcję Live Test, umożliwia testowanie diod, bezdotykowe wykrywanie napięcia (NCV) i wiele więcej. Co istotne, multimetr posiada praktyczne przyciski, za pomocą których sprawnie wybierzesz funkcję.

Dobrze zaprojektowany

Dzięki niewielkim rozmiarom (71,5 x 26 x 145 mm) urządzenie dobrze leży w dłoni i zapewnia wysoki komfort użytkowania. Do jego zasilania służą cztery baterie AAA, które możesz bez trudu wyjąć i wymienić. Obudowa z miękkiego materiału jest przyjemna w dotyku, ponadto zapewnia skuteczną izolację i jest odporna na upadek.

W zestawie

- Cyfrowy multimetr uniwersalny
- Przewody pomiarowe
- Instrukcja obsługi

Producent	Habotest
Model	HT127B
Zakres pomiaru napięcia DC	600mV/6V/60V/600V
Zakres pomiaru napięcia AC	6V/60V/600V
Zakres pomiaru natężenia DC	600mA/ 10A
Zakres pomiaru natężenia AC	600mA/ 10A
Zakres pomiaru oporu	600 Ω /6k Ω /60k Ω /600k Ω /6M Ω /60M Ω
Zakres pomiaru pojemności	6nF/60nF/600nF/6 μ F/60 μ F/600 μ F/6mF
Zakres pomiaru częstotliwości	60Hz/600Hz/6kHz/60kHz/600kHz/6MHz/10MHz
Zakres pomiaru współczynnika wypełnienia	1.0~99.0%
Temperatura (°C/°F)	-40°C ~ 1000°C / -40°F ~ 1832°F
Testowanie diod	Tak, 0~3V
NCV	Tak, alarm dźwiękowy i świetlny
Live test	Tak, alarm dźwiękowy i świetlny
Ciągłość	<50 Ω

Liczba zliczeń	6000
Wyświetlacz	VA
Przechowywanie danych	Tak
Prawdziwa wartość RMS	Tak
Funkcja wskazywania przepalonego bezpiecznika	Tak
Wskaźnik niskiego poziomu baterii	Tak
Automatyczne wyłączenie zasilania	Tak
Wskaźnik portu wejściowego jack	Tak
Podświetlenie	Tak
Latarka	Tak
Zasilanie	4x bateria 1.5V AAA
Bezpieczeństwo	EN61010-1, CAT III 600V
Wymiary	145 x 71,5 x 26 mm