

Link do produktu: <https://media-okazje.pl/glosniki-20-edifier-r1280t-biale-p-1690.html>

Głośniki 2.0 Edifier R1280T (białe)



Cena	429,00 zł
Numer katalogowy	269467663
Kod producenta	028508
Kod EAN	6923520267835

Opis produktu

Niezawodna wydajność

Głośniki R1280T to subtelne połączenie atrakcyjnego wyglądu retro z nowoczesnym wyczuciem jakości dźwięku. Wyposażony w 4-calowy głośnik niskotonowy i kalibrowany port bass reflex, zapewnia solidne, bogate nuty basowe, które wypełniają pomieszczenie poczuciem olbrzymiej głębi. Wierna produkcja dźwięku i wydajność R1280T to marzenie każdego audiofila. Chętnie podłączane do gramofonów przez użytkowników, gdyż dzięki nim mogą osiągnąć najlepsze wrażenia dźwiękowe. Ciesz się swoimi klasycznymi płytami winylowymi, jednocześnie korzystając z postępu w nowoczesnej technologii audio.

Precyzyjna kontrola

Spersonalizuj swoje wrażenia dźwięku za pomocą pokręteł regulacji tonów niskich, wysokich i głośność. Wysokiej jakości dźwięk wytwarzany przez nie dźwięk zapewnia precyzyjne, mocne tony średnie, które zachwycą każdego recenzenta. Do zestawu dołączony jest niewielkich rozmiarów poręczny pilot zdalnego sterowania. Edifier R1280T posiada wbudowaną kontrolę tonów na bocznej ścianie głośnika. W zależności od preferencji, można dokonać mikro regulacji tonów wysokich i niskich w zakresie od -6 do +6 db. Cyfrowa regulacja głośności jest automatycznie ustawiana na komfortowy poziom za każdym razem, po kolejnym włączeniu głośnika.

Podwójne wejście RCA

R1280T można podłączyć do wielu urządzeń audio za pomocą podwójnych wejść RCA. Patrząc na tylny panel można łatwo rozpoznać, które z nich jest głośnikiem pasywnym, a drugie aktywnym. Głośnik aktywny posiada dwa wejścia umieszczone na tylnej ścianie. Wejścia te są idealne dla połączeń RCA do RCA lub RCA do AUX. Podłącz je do komputera, laptopa, tabletu, telefonu lub odtwarzacza płyt. Głośniki są połączone ze sobą za pomocą zwykłego przewodu głośnikowego.

Producent Edifier Model R1280T Moc wyjściowa RMS 21 W x2 Stosunek sygnału do szumu ≥ 85 dBA Pasma przenoszenia 75 Hz - 18 KHz (+/- 9 dB) Czułość wejścia

LPC: 750 mV \pm 50 mV;

Aux: 550 mV \pm 50 mV;

Rodzaj wejścia

RCA - 3,5 mm Auxiliary, RCA

Bass driver

4", 6 Ω , z portem bass reflex

Treble driver

13 mm, jedwabna kopułka głośnika wysokotonowego, 4Ω