

Link do produktu: <https://media-okazje.pl/glosniki-20-edifier-r1280t-biale-p-3966.html>

Głośniki 2.0 Edifier R1280T (białe)



Cena	349,00 zł
Numer katalogowy	270504223
Kod producenta	028508
Kod EAN	6923520267835

Opis produktu

Niezawodna wydajność

Głośniki R1280T to subtelne połączenie atrakcyjnego wyglądu retro z nowoczesnym wycuciem jakości dźwięku. Wyposażony w 4-calowy głośnik niskotonowy i kalibrowany port bass reflex, zapewnia solidne, bogate nuty basowe, które wypełniają pomieszczenie poczuciem olbrzymiej głębi. Wierna produkcja dźwięku i wydajność R1280T to marzenie każdego audiofila. Chętnie podłączane do gramofonów przez użytkowników, gdyż dzięki nim mogą osiągnąć najlepsze wrażenia dźwiękowe. Ciesz się swoimi klasycznymi płytami winylowymi, jednocześnie korzystając z postępu w nowoczesnej technologii audio.

Precyzyjna kontrola

Spersonalizuj swoje wrażenia dźwięku za pomocą pokręteł regulacji tonów niskich, wysokich i głośność. Wysokiej jakości dźwięk wytwarzany przez nie dźwięk zapewnia precyzyjne, mocne tony średnie, które zachwycą każdego recenzenta. Do zestawu dołączony jest niewielkich rozmiarów poręczny pilot zdalnego sterowania. Edifier R1280T posiada wbudowaną kontrolę tonów na bocznej ścianie głośnika. W zależności od preferencji, można dokonać mikro regulacji tonów wysokich i niskich w zakresie od -6 do +6 db. Cyfrowa regulacja głośności jest automatycznie ustawiana na komfortowy poziom za każdym razem, po kolejnym włączeniu głośnika.

Podwójne wejście RCA

R1280T można podłączyć do wielu urządzeń audio za pomocą podwójnych wejść RCA. Patrząc na tylny panel można łatwo rozpoznać, które z nich jest głośnikiem pasywnym, a drugie aktywnym. Głośnik aktywny posiada dwa wejścia umieszczone na tylnej ścianie. Wejścia te są idealne dla połączeń RCA do RCA lub RCA do AUX. Podłącz je do komputera, laptopa, tabletu, telefonu lub odtwarzacza płyt. Głośniki są połączone ze sobą za pomocą zwykłego przewodu głośnikowego.

Producent	Edifier
Model	R1280T
Moc wyjściowa	RMS 21 W x2
Stosunek sygnału do szumu	≥85 dBA
Pasma przenoszenia	75 Hz - 18 KHz (+/- 9 dB)
Czułość wejścia	LPC: 750 mV ± 50 mV; Aux: 550 mV ± 50 mV;
Rodzaj wejścia	RCA - 3,5 mm Auxiliary, RCA
Bass driver	4", 6Ω, z portem bass reflex
Treble driver	13 mm, jedwabna kopułka głośnika wysokotonowego, 4Ω