

Link do produktu: <https://media-okazje.pl/kamera-wewnetrzna-ip-zosi-c528m-wifi-5g-dual-6mp-p-14820.html>



Kamera wewnętrzna IP ZOSI C528M WiFi 5G Dual 6MP

Cena	299,00 zł
Numer katalogowy	270519674
Kod producenta	066703
Kod EAN	6941709234157

Opis produktu

Kamera wewnętrzna IP ZOSI C528M WiFi 5G Dual 6MP

Miej kontrolę nad tym, co dzieje się w domu pod Twoją nieobecność. Kamera wewnętrzna IP ZOSI C528M zapewnia doskonałą jakość obrazu 6 MP oraz szeroki zakres funkcji, takich jak automatyczne śledzenie ruchu, aby zagwarantować bezpieczeństwo i wygodę w Twoim domu. Oprócz tego możesz komunikować się z domownikami dzięki obsłudze dwukierunkowego audio. Co więcej, kamera jest prosta w obsłudze, a zestaw zawiera niezbędne akcesoria do montażu i prawidłowej pracy sprzętu.

Szczegółowy obraz w każdych warunkach

Kamera ZOSI C528M jest wyposażona w matrycę 6 MP (2304*1296), co zapewnia krystalicznie czysty i szczegółowy obraz. Czujnik 1/3.0" CMOS ze skanowaniem progresywnym oraz obiektyw 4 mm przy F2.0 gwarantują doskonałe odwzorowanie szczegółów nawet przy słabym oświetleniu. Automatyczne przełączanie między trybami dziennym a nocnym, dzięki czułości na delikatne światło, umożliwia monitorowanie w nocy do 10 metrów.

Prosta kontrola i zaawansowane funkcje

ZOSI C528M obsługuje podwójną transmisję wideo, co pozwala na jednoczesne przesyłanie obrazu w jakości 3MP (2304*1296) oraz D1 (640*360). 1,44-calowy ekran wyświetla datę, godzinę, pogodę, temperaturę i wilgotność. Dodatkowo, funkcje dwukierunkowych połączeń wideo oraz automatycznego śledzenia ruchu sprawiają, że kamera doskonale nadaje się do codziennego użytku w domu.

Spokój i ochrona dzięki inteligentnym funkcjom

Kamera ZOSI C528M korzysta ze standardu kompresji wideo H.265, co optymalizuje wykorzystanie pasma i miejsca na nagrania. Obsługuje różne typy nagrywania, w tym ciągłe i alarmowe, oraz oferuje lokalną pamięć na kartę Micro SD (do 128 GB) i pamięć masową w chmurze. Inteligentne funkcje wykrywania ruchu i wtargnięcia oraz możliwość ustawienia do 5 obszarów prywatności zapewniają pełne bezpieczeństwo.

Wytrzymałość i wszechstronność

Kamera jest zasilana za pomocą kabla USB-C, który znajdziesz w zestawie wraz z zasilaczem. Co więcej, ZOSI C528M jest przystosowana do pracy w temperaturach od -10°C do 60°C i wilgotności do 95% (bez kondensacji). Z kolei dołączone do zestawu elementy ułatwiają jej montaż na płaskiej powierzchni, suficie lub ścianie.

W zestawie

- kamera
- baza montażowa
- szablon do montażu bazy
- zasilacz z kablem USB-A do USB-C
- śruby i kołki rozporowe
- instrukcja obsługi

Producent	ZOSI
Model	C528M
Kamera	
Piksele	6 MP (2304*1296)
Czujnik obrazu	1/3.0" CMOS ze skanowaniem progresywnym
Obiektyw	4 mm przy F2.0
Interfejs obiektywu	M12
Próg luminancji	Czułość na delikatne światło: Przełączanie z trybu dziennego na nocny: <3Lux, Przełączanie z trybu nocnego na dzienny: >9 luksów
Podczerwień	x4
Światło ciepłe	Brak
Tryb dzienny / nocny / odległość widzenia w nocy	ICR / 10 m
Częstotliwość odświeżania	15fps, adaptacyjna częstotliwość odświeżania transmisji sieciowej
Podwójna transmisja	Transmisja główna: 3MP (2304*1296) podrzędna: D1(640*360)
Kamera obrotowa	
Rozdzielczość / czujnik obrazu	3MP (2304*1296)/1/3.0 "CMOS ze skanowaniem progresywnym
Typ obiektywu / interfejsu obiektywu	4.0mm F2.0/M12
Minimalne oświetlenie	Czułość na miękkie światło: > 3Lux (tryb dzienny): < 3 luksy (włączone światło podczerwone)
Światła podczerwone / ciepłe światło	2 sztuki / brak
Tryb dzienny / nocny / odległość widzenia w nocy	ICR / 10 m
Podwójna transmisja	15 klatek na sekundę, adaptacyjna częstotliwość odświeżania transmisji sieciowej
Ustawienia obrazu	Transmisja główna: 3MP (2304*1296), podrzędna: D1 (640*360)
Rozmiar ekranu/rozdzielczość	1,44 cala /128*128
Standard kompresji wideo	H.265
Interfejs ekranu	SPI AW
Funkcje wyświetlacza	Wyświetlanie daty i godziny, wyświetlanie pogody/temperatury i wilgotności, dwukierunkowe połączenia wideo
Standard kompresji wideo / szybkość transmisji	Profil główny H.265/H.265+ / 32Kbps~2Mbps
Współczynnik proporcji obrazu	16:9
Ustawienie obszaru prywatności / ROI	Obsługiwane (do 5 obszarów) / Obsługiwane
Ustawienia obrazu / Znak wodny OSD	Obsługa przełączania HD/SD, dublowanie obrazu / Obsługiwane
Wejście/wyjście audio	Wbudowany głośnik z mikrofonem
Standard kompresji dźwięku	Obsługa przełączania HD/SD, dublowanie obrazu
Balans bieli / kontrola wzmocnienia	G.711A
Redukcja szumów	Cyfrowa 3D
Kompensacja podświetlenia	Obsługiwana
Szeroki zakres dynamiki	Obsługiwany
Zakres dynamiczny / stosunek sygnału do szumu	81dB / 38dB
Wskaźnik stanu	Przycisk z białym kółkiem (Wolne miganie: brak sieci, Szybkie miganie: połączenie/odebrane połączenie, Ciągłe świecenie: połączenie z siecią)
Stosunek sygnału do szumu / lampa błyskowa	Obsługiwane / GD 1G
WiFi	2.4 GHz/5 GHz EEE 802.11a/b/g/n
Protokół	TCPIP, HTTP, DHCP, DNS, MQTT, P2P, ONVIF, RTSP
Pamięć masowa	Pamięć masowa w chmurze z możliwością przełączania między

Oprogramowanie / max. ilość użytkowników	nagrywaniem z dwóch obiektywów ZOSI Smart (Android/iOS) AVSS (PC/MacBook) / 5 użytkowników
Inteligentne wykrywanie	Wykrywanie ruchu, człowieka, wtargnięcia itp.
Połączenie wideo	Naciśnij lub wykonaj gest ruchem dłoni, aby zadzwonić do członków rodziny w dowolnym momencie w celu dwukierunkowego połączenia wideo
Śledzenie osób / dźwięk	Automatyczne śledzenie ludzi / dwukierunkowy dźwięk
Typ noktowizora / alarm	Noktowizor na podczerwień
Typy / tryby nagrywania	Nagrywanie ciągłe, nagrywanie alarmowe Transmisja główna / transmisja podrzędna
Resetowanie jednym przyciskiem / Pamięć lokalna	Obsługiwane / karta Micro SD (maks. 128 GB), pamięć masowa NVR w chmurze
Zasilanie / pobór mocy	DC 5W/2A (interfejs typu C) / 5W MAX
Ochrona przed zachlapaniem / instalacja	Niewodoodporny / Montaż na płaskiej powierzchni / sufitowy / ścienny
Temperatura pracy i wilgotność	-10°C do 60°C, wilgotność poniżej 95% (bez kondensacji)
Wymiary	152×90×90 mm
Waga	285g