

Link do produktu: <https://media-okazje.pl/kamera-zewnetrzna-ip-laxihub-f1-ty-wifi-1080p-lampa-led-tuya-p-4415.html>



## Kamera zewnętrzna IP Laxihub F1-TY WiFi 1080p Lampa Led Tuya

Cena	<b>279,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>270504707</b>
Kod producenta	<b>031443</b>
Kod EAN	<b>6972055682897</b>

### Opis produktu

#### Kamera zewnętrzna IP Laxihub F1-TY Tuya

Zadbaj o bezpieczeństwo w swoim domu z marką Laxihub. Kamera zewnętrzna IP Laxihub F1-TY rejestruje obraz w rozdzielczości Full HD 1080 p, gwarantując krystalicznie czysty obraz. Szerokokątny obiektyw 135° dodatkowo zwiększa pole widzenia. Laxihub F1-TY zapewnia dobrą widoczność (do 10 m w nocy) i wyraźny dźwięk dwukierunkowy. Dodatkowym atutem jest detekcja ruchu wspomagana przez sztuczną inteligencję. Gdy kamera wykryje ruch, wyśle powiadomienie na Twój telefon.

#### 2100 lumenów dla idealnej jasności

Kamera zewnętrzna IP Laxihub F1-TY została wyposażona w lampę LED Tuya, która zapewnia niesamowitą jasność. Kamera Laxihub dostarcza aż 2100 lumenów, aby dokładnie oświetlić podjazd, drzwi wejściowe czy teren wokół garażu. Dzięki temu ułatwisz sobie drogę do domu, ale także odstraszyś ewentualnego intruza. Kamera jest kompatybilna z Amazon Alexa oraz Google Assistant.

#### Kontroluj oświetlenie po swojemu

Światło w kamerze Laxihub F1-TY zostało powiązane z ruchem, dzięki czemu F1-TY zaświeci się, gdy czujnik podczerwieni wykryje ruch. Wtedy też kamera zapisze wideo — czas trwania obrazu wideo to od 60 do nawet 180 sekund. Światło może być kontrolowane także ręcznie dzięki aplikacji, w której istnieje możliwość przygotowania harmonogramu.

#### Dwukierunkowe audio i łatwa komunikacja

Dzięki Laxihub F1-TY możesz komunikować się ze swoimi gośćmi i domownikami. Nie tylko zobaczysz ich w aplikacji, ale także przekażecie sobie ważne informacje. F1-TY wykorzystuje wbudowany, ultra-responywny mikrofon i głośnik z redukcją szumów, które pozwalają rozmawiać w dowolnym miejscu i czasie. Możesz na przykład poprosić doreęczyciela o pozostawienie paczki pod drzwiami.

#### Wodoodporna i wytrzymała

Kamera zewnętrzna IP Laxihub F1-TY sprawdzi się przez cały rok, ponieważ jest odporna na warunki atmosferyczne. Wodoodporna konstrukcja na poziomie IP65 zapewnia bezpieczne i dokładne nagrywanie bez względu na śnieg czy deszcz.

#### Tuya Smart i Arenti

Kamera zewnętrzna IP Laxihub F1-TY współpracuje z aplikacją Arenti. Jest też kompatybilna z aplikacją Tuya Smart, która dostarcza maksimum możliwości i pozwala na wygodną synchronizację tysięcy urządzeń różnych producentów. Za pośrednictwem aplikacji możesz monitorować sytuację wraz z członkami rodziny — wystarczy, że zachęcisz ich do jej pobrania i udostępnisz dostęp do kamery. Co ważne, możesz go anulować w dowolnym momencie.

---

## Darmowe przechowywanie w chmurze

Kamera zewnętrzna IP Laxihub F1-TY obsługuje karty Micro SD FAT32 (sprzedawane oddzielnie) o pojemności od 8 GB do 128 GB. Filmy mogą być eksportowane z karty SD w formacie MP4. Co ważne, istnieje możliwość 3 miesięcy darmowego przechowywania plików w chmurze — kiedy kamera wykryje ruch lub dźwięk, zapisze obraz wideo w chmurze na 72 godziny (jeśli usługa przechowywania w chmurze jest włączona).

## Alarm dla poprawy bezpieczeństwa

Jeśli będziesz podejrzewać, że pod Twoim domem znalazł się nieproszony gość, możesz aktywować syrenę. Po wykryciu ruchu aplikacja prześle komunikat z możliwością uruchomienia alarmu o natężeniu 120 dB.

Temperatura pracy	-20 °C do 50 °C
Zasilanie AC	100V~240V
Moc całkowita	32W max
Instalacja	Montaż na ścianie
Pamięć masowa	Karta SD (maks. 128 GB), pamięć masowa w chmurze
Stopień ochrony IP	IP65
Wymiary	260 x 140 x 132mm (z uchwytem) 260 x 62 x 132mm (bez uchwyty)
Waga netto	640 g
Czujnik obrazu	1/2.9" 2Mega CMOS
Efektywne piksele	1920(H)*1080(V)
Migawka	1/25~1/100,000s
Min. iluminancja	Kolor 0.01Lux@F1.2 Czarno-biały 0.001Lux@F1.2
Odległość w podczerwieni	Widoczność w nocy do 10m
Dzień/Noc	Auto (ICR)/Kolor/Czarno-biały
Tryb WDR	DWDR
Obiektyw	2.8mm@F2.0, 135°
Kompresja	H.264
Szybkość transmisji	32Kbps~2Mbps
Wejście/wyjście audio	Wbudowany mikrofon/głośnik
Natężenie syreny alarmowej	120dB
Wyzwalacz alarmu	Detekcja ruchu
Protokół komunikacyjny	HTTP, DHCP, DNS, TCP/IP, RTSP
Protokół interfejsu	Prywatny
Łączność bezprzewodowa	2.4G WIFI (IEEE802.11b/g/n)
Obsługiwany system operacyjny	iOS 8 lub nowszy, Android 4.2 lub nowszy
Bezpieczeństwo	Uwierzytelnianie użytkownika, AES-128, SSL
Moc lampy	12.5Wx2
Temperatura barwowa	6000 K
Oświetlenie	2100 lm
Sterowanie lampą	Ręczne / detekcja PIR / harmonogram
Detekcja PIR	Zasięg detekcji 12m
Kąt PIR	120°
Aplikacja	Arenti, Tuya Smart
Kompatybilność	Google Assistant, Amazon Alexa