

Link do produktu: <https://media-okazje.pl/kamera-zewnetrzna-ip-zosi-c298-wifi-6mp-dual-pan-tilt-ip66-p-14825.html>



Kamera zewnętrzna IP ZOSI C298 WiFi 6MP dual Pan Tilt IP66

Cena	449,00 zł
Numer katalogowy	270519681
Kod producenta	066710
Kod EAN	6941709230685

Opis produktu

Kamera zewnętrzna IP ZOSI C298 WiFi 6MP dual Pan Tilt IP66

Kamera zewnętrzna IP ZOSI C298 to idealne rozwiązanie dla osób poszukujących zaawansowanego systemu monitoringu. Dzięki technologii dual Pan Tilt urządzenie zapewnia pełne pokrycie obszaru, eliminując martwe strefy – górna, nieruchoma głowica zapewnia rozdzielczość 2MP, a dolna, obrotowa głowica – 4MP. Zastosowane rozwiązanie gwarantuje krystalicznie czysty obraz, zarówno w dzień, jak i nocą, co znacząco zwiększa bezpieczeństwo Twojej posesji. Ponadto zewnętrzna obudowa jest wodoodporna na poziomie IP66 i zapewnia ochronę przed wszelkimi warunkami atmosferycznymi.

Wyjątkowa jakość obrazu

Kamerę ZOSI C298 wyposażono w 2 obiektywy (2,8 mm oraz 8,0 mm), które zapewniają szeroki kąt widzenia i szczegółowe zbliżenia. Dzięki temu zyskujesz możliwość monitorowania dużych obszarów i możesz cieszyć się precyzyjnym nadzorem nad ważnymi punktami. Rozdzielczość wynosząca 2560x1440 gwarantuje, że każdy szczegół zostanie uchwycony z najwyższą precyzją. 8-krotny zoom pozwala na wygodne przybliżenie obiektów.

Zaawansowane funkcje nocne

Nocne monitorowanie nigdy nie było tak efektywne. Kamera wyposażona jest w 4 diody podczerwieni, które gwarantują widoczność na odległość do 30 metrów. Natomiast 2 ciepłe światła zapewniają kolorowy obraz nocny. W efekcie nawet w całkowitej ciemności kamera ZOSI C298 dostarcza wyraźny i kolorowy obraz, co jest niezbędne dla identyfikacji intruzów.

Inteligentne śledzenie i powiadomienia

ZOSI C298 oferuje funkcję automatycznego śledzenia ludzi oraz pojazdów. Dzięki temu zawsze będziesz wiedzieć, kto porusza się wokół Twojej posesji. Inteligentne powiadomienia push oraz alerty e-mail informują o wszelkich podejrzanych ruchach, co pozwala na natychmiastową reakcję.

Dodatkowe funkcje dla bezpieczeństwa

Kamera została wyposażona w syrenę alarmową oraz jasne światła ostrzegawcze, które mogą odstraszyć potencjalnych intruzów. Dwukierunkowe audio pozwala na komunikację z osobami znajdującymi się w zasięgu urządzenia, co dodatkowo zwiększa poziom bezpieczeństwa. Zastosowane rozwiązanie umożliwia odstraszenie nieproszonych gości z bezpiecznej odległości.

Bezproblemowe przechowywanie danych

Model C298 oferuje trzy opcje przechowywania danych – możliwość użycia karty Micro SD o pojemności do 128GB (brak w zestawie), współpracę z rejestratorem ZOSI NVR dla 24/7 nagrywania oraz opcję chmury z 30-dniowym darmowym okresem próbnym. To Ty decydujesz, jak i gdzie przechowywane są nagrania.

W zestawie:

- Kamera zewnętrzna ZOSI C298
- Adapter zasilający
- Uchwyt montażowy
- Śruby montażowe
- Wodoodporna nasadka
- Naklejka ostrzegawcza
- Instrukcja obsługi

Producent	ZOSI
Model	C298
KAMERA	
Rozdzielczość	16:9 3.08MM 2560x1440
Typ sensora	1/2.9" Progressive Scan CMOS
Obiektyw	3.08mm Ogniskowa
Typ zoomu	stała ostrość, Kontrola przysłony: stała przysłona F1.6
Pole widzenia	Poziomo 110°, Pionowo 60°, Przekątna 135°
Typ interfejsu obiektywu	M12
Minimalne oświetlenie	0.01 Lux (tryb kolorowy), 0 Lux (włączone podczerwone)
Diody podczerwieni/ciepłe światła	4 diody LED wysokiej mocy, 850nm, 14 mil / 4 szt.
Tryb dzień/noc/Zasięg widzenia nocnego	ICR (Ir-Cut wymienne) 30m
Szybkość klatek	Maks. 15fps, Adaptacyjna szybkość klatek transmisji sieciowej
Podwójny strumień	Główny strumień 4MP (2560x1440), Podstrumień D1 (640x360)
KAMERA PT	
Rozdzielczość/czujnik obrazu	4MP 2560x1440/1/2.9" Progressive Scan CMOS
Typ interfejsu obiektywu i pole widzenia	M12/Poziomo 43°, Pionowo 24°, Przekątna 50°
Obiektyw	8.0mm Ogniskowa
Typ zoomu	stała ostrość, Kontrola przysłony: stała przysłona F2.0
Minimalne oświetlenie	0.01 Lux (tryb kolorowy), 0 Lux (włączone podczerwone)
Diody podczerwieni/ciepłe światła	6 diod LED wysokiej mocy, 850nm, 14 mil / 4 szt.
Tryb dzień/noc/Zasięg widzenia nocnego	ICR (Ir-Cut wymienne) 30m
Szybkość klatek	Maks. 15fps, Adaptacyjna szybkość klatek transmisji sieciowej
Podwójny strumień	Główny strumień: 4MP (2560x1440), Podstrumień D1 (640x360)
WIDEO	
Standard kompresji wideo/bitrate	H.265/H.265+ Main Profile/32Kbps-2Mbps
Ustawienia obszaru prywatności	Obsługiwane (do 4 obszarów)
Region zainteresowania (ROI)	Obsługiwane
Ustawienia obrazu	Obsługa przełączania HD/SD, odbicia lustrzanego obrazu
AUDIO	
Wejście/wyjście	Wbudowany mikrofon/głośnik
Standard kompresji audio	G.711A
Balans bieli/kontrola wzmocnienia	Automatyczny
WYDAJNOŚĆ	
Redukcja szumów cyfrowych	3D Digital Noise Reduction
Kompensacja tylnego światła	Obsługiwane
Szeroki zakres dynamiki	81dB / 38dB
Tłumienie światła	Obsługiwane
SIEĆ	
WiFi/protokół	Automatyczny/TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, MQTT, P2P, onvif
Maksymalna liczba użytkowników podglądu	ZOSI Smart (Android/IOS)/5
Przewodowy	10/100Mbps port Ethernet (RJ45)
FUNKCJE WSPÓLNE	
Inteligentne wykrywanie	Ruch/człowiek/pojazd/intruz/dziwny dźwięk/zwierzę/paczka
Śledzenie ludzi/audio	Obsługiwane/Dwukierunkowe audio (pełny duplex) dla PT kamery
Typ widzenia nocnego	Czarno-białe widzenie nocne, pełnokolorowe widzenie nocne,

Typy nagrywania
Typy alarmów/pamięć lokalna

Powiadomienia alarmowe

inteligentne widzenie nocne
Ciągłe nagrywanie, nagrywanie alarmowe
Alarm dźwiękowy i świetlny, niestandardowe ostrzeżenie
głosowe/karta Micro SD, przechowywanie w chmurze
Wybierz typy powiadomień push, takie jak ruch, człowiek,
pojazd, zwierzę, paczka itp.