

Link do produktu: <https://media-okazje.pl/ladowarka-do-samochodu-elektrycznego-typ-2-choetech-acg15-3-5-kw-z-wyswietlaczem-lcd-biala-p-8819.html>



Ładowarka do samochodu elektrycznego typ-2 Choetech ACG15 3,5 kW, z wyświetlaczem LCD (biała)

Cena	945,00 zł
Numer katalogowy	270509472
Kod producenta	052523
Kod EAN	6932112105820

Opis produktu

Ładowarka do samochodu elektrycznego typ-2 Choetech ACG15 3,5 kW, z wyświetlaczem LCD (biała)

Choetech ACG15 to jednofazowa ładowarka z wtyczką typu 2 do samochodu elektrycznego — z nią Twój samochód będzie gotowy na każdą przygodę! Wyposażona jest w wygodny ekran LDC, dzięki któremu dostarcza informacji na temat różnych etapów ładowania, takich jak przegrzewanie, tryb ładowania oraz tryb czuwania. Od teraz będziesz bez problemu kontrolować cały proces ładowania swojego pojazdu! Ponadto produkt jest zgodny z wymogami UE.

Regulacja prądu wyjściowego

Ładowarka Choetech jest w stanie dostosować się do różnorodnych wymagań i różnic w parametrach pojazdów elektrycznych, co przyczynia się do jej szerokiej kompatybilności. Ta funkcjonalność umożliwia dokładniejsze i bardziej precyzyjne ładowanie. Co więcej, jest także w pełni bezpieczna, ponieważ chroni przed zbyt niskim lub zbyt wysokim napięciem, wysoką temperaturą, czy wykazuje ochronę uziemienia. A to nie wszystko! Z nią ładowanie pojazdu jest proste i bezpieczne.

Przyjazny ekran LCD i wytrzymałość

Obecność ekranu LCD to kolejna istotna cecha wyróżniająca tę ładowarkę. Ekran dostarcza użytkownikowi istotnych informacji na temat procesu ładowania i bieżącego stanu urządzenia. Co więcej, ładowarka jest Choetech jest bardzo wytrzymała i wykazuje stopień ochrony na poziomie IP66, dzięki czemu niestraszna będzie jej praca w różnych warunkach. Od teraz zawsze będziesz gotowy na każdą okoliczność!

Zawartość zestawu

- Kabel
- Pokrowiec
- Certyfikat
- Instrukcja

Producent	Choetech
Model	ACG15
Zasilanie	Gniazdo zasilania AC
Napiecie	AC 240 V
Prąd	32 A
Częstotliwość	50 Hz lub 60 Hz
Stopień ochrony	IP55
Temperatura pracy	-30°C~+50°C
Temperatura przechowywania	40 °C ~ + 80 °C
Długość	5 m