

Link do produktu: <https://media-okazje.pl/ladowarka-sieciowa-gan-2xusb-c-usb-a-vention-faaw0-eu-24a-pd-65w30w30w-biala-p-6803.html>



Ładowarka sieciowa GaN 2xUSB-C+ USB-A Vention FAAW0-EU 2.4A PD 65W/30W/30W biała

Cena	132,00 zł
Numer katalogowy	270507322
Kod producenta	051234
Kod EAN	6922794763005

Opis produktu

Ładowarka sieciowa EU 2x USB-C(65W/30W), USB-A(30W) Vention, FAAW0-EU, 2.4A, PD 3.0

Ładuj 3 urządzenia jednocześnie i oszczędzaj czas. Ładowarka sieciowa Vention została wyposażona w 3 porty – 1x USB-A i 2x USB-C. Zapewnia moc do 65 W (na porcie USB-C) i korzysta z technologii GaN, dzięki czemu jest nie tylko wydajna, ale też lekka i kompaktowa. Produkt zapewnia również bezpieczeństwo użytkownika – jest chroniony między innymi przed przegrzaniem, zwarceniem i przepięciem.

Zawsze pod ręką

Nie rezygnuj z możliwości szybkiego ładowania swoich urządzeń, kiedy wyjeżdżasz na wakacje lub w podróż służbową. Ładowarka jest bardzo lekka i poręczna – jej wymiary to tylko około 31,7 x 39,8 x 70 mm. Bez problemu znajdziesz dla niej miejsce w walizce, torebce lub plecaku! Obudowa produktu powstała z trwałego, trudnopalnego tworzywa PC – nie obawiaj się jego uszkodzenia.

Imponująca wydajność

Jeden z portów USB-C ładowarki umożliwia ładowanie z mocą nawet 65 W. Dzięki temu możesz w mgnieniu oka naładować swój telefon, tablet, a nawet laptopa! To jednak nie koniec możliwości. Wszystkie porty ładowarki obsługują różne standardy szybkiego ładowania, na przykład QC, SCP, FCP i AFC. Ładuj 3 urządzenia jednocześnie i nie trać czasu na czekanie, aż jedno będzie gotowe do pracy, zanim podłączysz kolejne!

Producent	Vention
Nazwa	3-port USB(C+C+A) GaN Charger (65W/30W/30W)
Model	FEDW0-EU
Kolor	Biały
Wejście	100-240 V ~50/60 Hz 1500 mA
Wyjście USB-C1	5 V - 3 A, 9 V - 3 A, 12 V - 3 A, 15 V - 3 A, 20 V - 3,25 A
Wyjście USB-C2	5 V - 3 A, 9 V - 3 A, 12 V - 2,5 A, 15 V - 2 A, 20 V - 1,5 A
Wyjście USB-A	4,5 V - 5 A, 5 V - 4,5 A, 9 V - 3 A, 12 V - 2,5 A, 20 V - 1,5 A
USB-C1 + USB-C2	45 W + 18 W
USB-C1 + USB-A	45 W + 18 W
USB-C2 + USB-A	15 W (5 V - 3 A)
USB-C1 + USB-C2 + USB-A	45 W (USB-C1) + 15 W (USB-C2 + USB-A)
Obsługiwane standardy	USB-C1: PPS, PD3.0, QC4+, SCP, FCP, AFC, MTK PE, B1.2, Apple 2.4A;

Materiał

USB-C2: PPS, PD3.0, QC4+, SCP, FCP, AFC, MTK PE, B1.2, Apple 2.4A;
USB-A: QC3.0, SCP, FCP, AFC, BC1.2, Apple 2.4A;
PC