

Link do produktu: <https://media-okazje.pl/ladowarka-sieciowa-ugreen-15324-nexode-mini-usb-c-pd30-qc40-gan-20w-bialy-p-9515.html>



## Ładowarka sieciowa UGREEN 15324 Nexode mini, USB-C, PD3.0, QC4.0, GaN, 20W (biały)

Cena	<b>40,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>270510208</b>
Kod producenta	<b>052792</b>
Kod EAN	<b>6941876213245</b>

### Opis produktu

#### Ładowarka sieciowa UGREEN 15324 Nexode mini, USB-C, PD3.0, QC4.0, GaN, 20W (biały)

Ciesz się szybkim ładowaniem sprzętu! Ładowarka sieciowa Mini UGREEN oferuje moc o wartości 20 W oraz obsługuje szybkie ładowanie. Wyposażona została w port USB-C. Gwarantuje niezbędne bezpieczeństwo podczas użytkowania. Jest lekka i poręczna – nie zajmuje dużo miejsca.

#### Szybkie ładowanie

Ładowarka wspiera protokoły szybkiego ładowania Power Delivery 3.0, Quick Charge 4.0, AFC, FCP i SCP. Ponadto oferuje maksymalną moc 20 W. Dzięki czemu w niespełna 30 minut naładujesz iPhone'a 8-14 do nawet 60%. Natomiast, aby całkowicie odnowić energię w np. smartfonie Samsung Galaxy S21 potrzeba około 84 minuty lub 90 minut, żeby zasilić Xiaomi 11. Urządzenie ładuje nawet 3 razy szybciej niż zwykła ładowarka!

#### Uniwersalna i kompaktowa

CD318 umożliwia ładowanie telefonów tj. iPhone 8-14, Samsung Galaxy S10-S22 czy Huawei serii P i Mate. Za jej pomocą naładujesz również iPad'a Air, Mini oraz Pro. Produkt jest lekki i kompaktowy, dzięki czemu bez problemu zmieścisz go plecaku, małej torebce czy nawet w kieszeni! Możesz więc bez przeszkód zabrać ładowarkę ze sobą w podróż służbową czy na wakacje.

#### Kompleksowa ochrona

Nie musisz obawiać się, że Twoje urządzenie zostanie uszkodzone. Ładowarka UGREEN zapewnia skuteczną ochronę między innymi przed przepięciem, przeciążeniem, przegrzaniem, przeładowaniem czy wyładowaniem elektrostatycznym. Co więcej, została wykonana z wysokiej klasy materiałów ognioodpornych, dzięki czemu jest w pełni bezpieczna oraz nie stanowi żadnego zagrożenia pożarowego.

Producent	UGREEN
Model	15324
Wejście	AC 100-240V, 50/60 Hz, 500 mA Max
Wyjście	USB-C: 5V / 3A, 9V / 2.22A, 12V / 1.67A, 3.3-5.9V=3A, 3.3-11V=1.8A
Protokoły szybkiego ładowania	PD 3.0/2.0, PPS, QC 4.0 / 3.0 / 2.0, AFC, SCP, FCP
Wymiary	58.5 x 32.6 x 32.6 mm

