

Link do produktu: <https://media-okazje.pl/ladowarka-sieciowa-vention-feppo-eu-usb-c-20w-gan-rozowa-p-12641.html>



Ładowarka sieciowa, Vention, FEPP0-EU, USB-C, 20W, GaN (różowa)

Cena	38,90 zł
Numer katalogowy	270515381
Kod producenta	063905
Kod EAN	6922794782129

Opis produktu

Ładowarka sieciowa, Vention, FEPP0-EU, USB-C, 20W, GaN (różowa)

Zyskaj możliwość szybkiego ładowania swoich urządzeń. Ładowarka Vention oferuje moc sięgającą 20 W i obsługuje takie standardy jak na przykład PD, QC i PPS. Wyróżnia się także kompaktową konstrukcją i szeroką kompatybilnością. Korzysta też z technologii GaN III, która zapewnia jej wydajne i bezpieczne działanie.

Szybkie ładowanie

Ładowarka została wyposażona w port USB-C i pozwala ładować urządzenia z mocą do 20 W. Obsługuje też różne standardy szybkiego ładowania, w tym PD, PPS, QC, FCP i AFC. Dzięki temu zaoszczędzisz czas! Teraz w mgnieniu oka naładujesz swój telefon – zapomnij o długim oczekiwaniu. Co więcej, ładowarka oferuje inteligentny tryb Trickle Charging, który zapobiega przeładowaniu akumulatora, chroniąc go przed uszkodzeniami.

Wydajność i bezpieczeństwo

Dzięki wykorzystaniu technologii GaN III ładowarka umożliwia wydajne, a zarazem bezpieczne ładowanie. Nie będzie też nadmiernie się nagrzewać. Zastosowane rozwiązanie pozwoliło także zmniejszyć rozmiary produktu do zaledwie 33 x 33 x 57,4 mm. Dzięki temu możesz mieć go zawsze przy sobie – jego transport nie sprawi Ci problemu! Ładowarka została również zabezpieczona przed przegrzaniem i innymi zagrożeniami, a jej obudowa powstała z trudnopalnego tworzywa PC.

Szeroka kompatybilność

Za pomocą ładowarki bez problemu naładujesz większość swoich urządzeń. Produkt jest kompatybilny z wieloma sprzętami znanych marek, na przykład z telefonami, tabletami, słuchawkami bezprzewodowymi, głośnikami Bluetooth i smartwatchami. Z Vention zapomnisz o ograniczeniach!

Producent
Nazwa
Model
Kolor
Dostępne porty
Moc maksymalna
Wejście

Vention
GaN Charger
FEPP0-EU
Różowy
1x USB-C
20 W
100-240 V 50/60 Hz 500 mA

Wyjście

5 V - 3 A (15 W), 9 V - 2,22 A (19,98 W), 12 V - 1,67 A (20 W maks.)

Kompatybilne standardy

PPS, PD 3.0, QC 3.0, FCP, AFC, Apple 2.4A

Materiał

PC

Wskaźnik trudnopalności

UL94-V0

Wymiary

57,4 x 33 x 33 mm