

Link do produktu: <https://media-okazje.pl/ladowarka-skyrc-d200neo-p-8947.html>

Ładowarka SkyRC D200neo



Cena	489,00 zł
Numer katalogowy	270509602
Kod producenta	053247
Kod EAN	6930460007834

Opis produktu

Ładowarka SkyRC D200neo

Zapoznaj się z D200neo - urządzeniem, które zapewnia błyskawiczne ładowanie z prądem do 35A. Zostało zaprojektowane z myślą o oszczędności czasu użytkowników, ponieważ zawsze jest gotowe do działania. To zaawansowane urządzenie jest komfortowe w użytkowaniu, dzięki wbudowanemu, kolorowemu wyświetlaczowi. Ponadto, inteligentnie i dynamicznie dystrybuje moc ładowania. D200neo obsługuje również USB-C 3.0 Power Delivery (PD), umożliwiając szybsze i wydajniejsze ładowanie.

Szybkie i inteligentne ładowanie

D200neo zapewnia dwuportowe ładowanie równoległe z błyskawicznym prądem ładowania do 35A. Został zaprojektowany, aby maksymalnie zaoszczędzić Twój czas. Urządzenie to jest zawsze gotowe do działania! Dzięki innowacyjnemu połączeniu oprogramowania i MCU D200neo zapewnia superładowanie. Ponadto inteligentnie i dynamicznie dystrybuuje moc ładowania, gdy oba porty działają jednocześnie. Gdy jest aktywny tylko jeden port, D200neo skieruje całą swoją moc do tego jednego portu, gwarantując optymalne i szybkie ładowanie. Dodatkowo obsługuje także USB-C 3.0 Power Delivery (PD), co umożliwia jeszcze szybsze i wydajniejsze ładowanie.

Więcej możliwości

Urządzenie SkyRC zostało wyposażone w podwójne porty, które działają niezależnie, zapewniając efektywne i równoczesne ładowanie dwóch akumulatorów. Co więcej, D200neo oferuje elastyczność wyboru między wejściem AC i DC, dostosowując się do różnych scenariuszy. W trybie AC zapewnia on moc ładowania do 200W, podczas gdy w trybie DC, wydajność rośnie nawet do 800W. Dodatkowo możesz wybierać ładowanie prądem stałym o mocy 800W dla największej wydajności, lub skorzystać z ładowania prądem zmiennym o mocy 200W, aby dostosować jego działanie do swoich specyficznych potrzeb. D200neo to absolutna rewolucja w świecie ładowarek RC.

Profesjonalna ładowarka

D200neo to nie tylko profesjonalna ładowarka, ale także wysokiej jakości cyfrowy zasilacz. Za jednym kliknięciem menu, D200neo jest gotowy do działania, oferując optymalne napięcie w zakresie 5-27V z przyrostem co 0,1V oraz regulowanym prądem od 1 do 15A. Dodatkowe zabezpieczenia przed zwarcieniem, przeciążeniem i odwrotną polaryzacją zapewniają bezpieczeństwo i spokój umysłu podczas użytkowania. Co więcej, D200neo jest wyposażony w mikrokontroler ARM o częstotliwości 200 MHz, który dzięki zastosowanej technologii nadpróbkowania jest w stanie zwiększyć rozdzielczość przetwornika ADC do 16 bitów. Wydajny mechanizm PID precyzyjnie dostosowuje prąd, zapewniając szybkość reakcji i dokładność prądu ładowania, które są nieosiągalne dla większości standardowych urządzeń na rynku.

Wszystkie informacje na wyciągnięcie ręki

SkyRC posiada wbudowany wyświetlacz z interfejsem ColorX, który sprawia, że prezentowane informacje są kolorowe, co

znacznie ułatwia obsługę urządzenia. Podczas pracy z BD350, ładowarka D200neo może korzystać z dostosowanej ładowarki SkyRC Charger Master, umożliwiającej wyświetlanie lub eksportowanie krzywej rozładowania baterii w czasie rzeczywistym. Dzięki temu możliwe jest porównanie i analiza krzywych rozładowania różnych akumulatorów, co pozwala na precyzyjne wykrycie uszkodzonych baterii. UWAGA: BD350 oraz SkyRC Charger Master nie są częścią zestawu.

Przemysłana konstrukcja

Dzięki uniwersalnemu obwodowi napięcia wejściowego urządzenie SkyRC możesz bez obaw zabrać ze sobą w każdą podróż, niezależnie od tego, gdzie się wybierasz! Ponadto produkt ten został zaprojektowany i zatwierdzony tak, aby spełniał globalne standardy dotyczące bezpieczeństwa, kompatybilności elektromagnetycznej oraz innych obowiązkowych wymogów regulacyjnych. Z SkyRC zawsze jesteś gotowy do podróży!

Łatwe sterowanie

D200neo, podłączony do komputera PC lub Mac za pośrednictwem USB-C, pozwala na monitorowanie i sterowanie za pomocą aplikacji SkyRC Charger Master. Można również aktualizować ładowarkę jak OTA i synchronizować najnowsze oprogramowanie w czasie rzeczywistym z dedykowaną chmurą. Dane dotyczące ładowania i rozładowywania mogą być analizowane i wyświetlane na wykresie. Interfejs jest aktualnie dostępny w językach: angielskim, holenderskim, chińskim, francuskim i japońskim. Użytkownicy mogą łatwo zmienić go za pomocą prostych kliknięć, dzięki czemu użytkowanie SkyRC jest jeszcze bardziej komfortowe.

Producent	SkyRC
Model	SK-100196
Wymiary	116 × 110 × 79 mm
Materiał	Tworzywo sztuczne
Waga	602 g
Typ wyświetlacza	TN
Rozmiar wyświetlacza	2,8-cala
Rozdzielczość	240 x RGB x 320 pikseli
Liczba kolorów	262 tys.
Napięcie wejściowe DC	10-30 V
Napięcie wejściowe AC	100-240 V
Moc ładowania	AC: 100 W MAKS. * 2; DC: 400 W MAKS. * 2
Port QC3.0	5V□3A, 9V□2A, 12V□1,5A 18W
Port PD	5V□3A, 9V□2,2A, 12V□1,67A 20W