

Link do produktu: <https://media-okazje.pl/ladowarka-skyrc-imax-b6ac-v2-p-2462.html>

Ładowarka SkyRC iMax B6AC V2



| | |
|------------------|----------------------|
| Cena | 229,00 zł |
| Numer katalogowy | 270502065 |
| Kod producenta | 008177 |
| Kod EAN | 6930460000040 |

Opis produktu

Ładowarka SkyRC iMax B6AC V2

SkyRC B6AC V2 to ulepszona wersja wszystkim znanej ładowarki iMax B6AC V1. W porównaniu do wersji B6AC V1 jest bardziej stabilna i dokładna, a także posiada kilka nowych funkcji. Użytkownicy samodzielnie mogą ustawić napięcie ładowarki, a także kontrolować ją za pomocą PC. Ładowarka posiada czujnik ograniczenia prądowego, wbudowany miernik rezystancji i miernik baterii litowo jonowej, limit temperatury i czasu ładowania który sprawia że ładowarka jest dużo bardziej bezpieczna niż V1. SkyRC B6AC + V2 to wysokiej klasy mikroprocesorowa ładowarka / rozładowarka która nadaje się do wszystkich rodzajów baterii (LiPo, LiFe, Lilon). Maksymalny prąd ładowania to 6A, a maksymalna moc to 50A.

Różne tryby pracy i kontrola z komputera PC

Użytkownik ma możliwość monitorowania napięcia w pakietach, poszczególnych celach i wiele innych funkcji do których mam podgląd graficzny dzięki rekomendowanej aplikacji od SkyRC.

W zestawie:

- Ładowarka
- Kabel zasilający
- Przewód z końcówką typu T zakończony: wtykiem bananowym, banankami, krokodylami, wtykiem futaba, wtykiem JST, wtykiem XT60

| | |
|--|-------------------------|
| Producent | SkyRC |
| Model | SK-100008-11 |
| Waga | 632 g |
| Wejściowe napięcie | AC100-240 V /DC 11-18 V |
| Max. Ładowanie | 50 W |
| Max. Rozładowanie | 5 W |
| Zakres prądu ładowania | 0.1-6 A |
| Zakres prądu rozładowania | 0.1-2 A |
| Napięcie baterii PB | 2-20 V |
| LiPo/LiFe/Lilon/LiHV ilość ładowanych celi | 1-6 S |
| NiMH/NiCd ilość ładowanych celi | 1-15 S |