

Link do produktu: <https://media-okazje.pl/panel-fotowoltaiczny-ecoflow-160w-p-3491.html>



## Panel fotowoltaiczny EcoFlow 160W

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>1 599,00 zł</b>   |
| Numer katalogowy | <b>270503455</b>     |
| Kod producenta   | <b>026793</b>        |
| Kod EAN          | <b>4897082663089</b> |

### Opis produktu

#### Panel fotowoltaiczny EcoFlow 160W

Miej dostęp do energii elektrycznej, gdziekolwiek jesteś. Panel słoneczny EcoFlow 160W jest przenośny, składany i inteligentnie zaprojektowany, zapewniając Ci swobodny i łatwy sposób wytwarzania energii na plaży, w ogrodzie, na polu namiotowym lub pośrodku „niczego”.

#### Przenośny i składany

Panel słoneczny EcoFlow 160W jest przenośny i składany, dzięki czemu idealnie nadaje się do biwakowania, wędrowek i przygód na świeżym powietrzu. Panel słoneczny jest niewielkich rozmiarów, dlatego możesz bez trudu złożyć na czas transportu i rozłożyć w każdym miejscu.

#### Zaawansowane ogniwa słoneczne

32 najwyższej jakości monokrystaliczne ogniwa krzemowe zapewniają wysoką sprawność konwersji 22%, gwarantując wydajne zasilanie w warunkach światła dziennego. Całkowita maksymalna moc wejściowa panelu słonecznego jest uzależniona od warunków atmosferycznych. Aby uzyskać najlepszą wydajność, korzystaj z niego w pełnym słońcu.

#### Inteligentne zasilanie słoneczne

Panel słoneczny EcoFlow 160W może być sparowany ze stacją zasilania EcoFlow, aby wykorzystać zaawansowany regulator ładowania MPPT, który wykrywa napięcie elektryczne w czasie rzeczywistym. Zapewnia to najlepszą wydajność energii słonecznej, nawet w zmieniających się warunkach.

#### Regulowana podstawa

Regulowana podstawa umożliwi ustawienie panelu słonecznego w dowolnym kierunku i orientacji. Zapewnia to możliwość podłączenia wielu paneli w jednym ciągu, nie powodując ich nakładania się i blokowanie dostępu do promieni słonecznych, co zapewnia bardziej wydajne pobieranie energii.

#### Zgodna konstrukcja

Zintegrowany z panelem przewód MC4 (1 m) jest kompatybilny z innymi produktami na rynku i umożliwi połączenie wielu paneli słonecznych EcoFlow 160W ze stacją energetyczną EcoFlow DELTA w celu bardziej efektywnego generowania energii z

---

promieni słonecznych.

## Trwałość, odporność na kurz i wodę

Niezależnie od tego, czy jesteś na biwaku, wędrujesz po górach, czy wybierasz się na wycieczkę, panel słoneczny EcoFlow 160W dostarczy Ci potrzebnej energii. Dzięki klasie odporności na kurz i wodę IP67 nasz panel słoneczny jest przeznaczony do pracy na świeżym powietrzu. Posiada również 0,2 mm warstwę ETFE, która chroni powierzchnię przed promieniowaniem ultrafioletowym i przedłuża jego żywotność.

## W zestawie

- panel fotowoltaiczny
- kabel MC4 - XC60 (2,5 m)

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Producent                          | EcoFlow   |
| Model                              | 1ECO1000-04                                     |
| Wymiary po rozłożeniu              | 26.8*61.8*1.0 in (68*157*2.4 cm)                |
| Wymiary po złożeniu                | 26,8*16,5*1,0 in (68*42*2,4 cm)                 |
| Waga                               | 15.4 lbs (7.0KG) Panel słoneczny 11 lbs (5.0KG) |
| Gwarancja                          | 12 miesięcy                                     |
| Moc znamionowa                     | 160W(+/-5W)*.                                   |
| Sprawność                          | 21%-22%   |
| Typ złącza                         | MC4   |
| Napięcie obwodu otwartego          | 21,4V(Vmp 18,2V)                                |
| Prąd zwarcia                       | 9.6A(Imp 8.8A)                                  |
| Typ ogniwa                         | Krzem monokrystaliczny                          |
| Temperatura pracy i przechowywania | -4° F do 185° F (-20° C do 85°C)                |