

Link do produktu: <https://media-okazje.pl/panel-fotowoltaiczny-kensol-395w-sztywna-konstrukcja-przesylka-ponadgabarytowa-p-8748.html>



Panel fotowoltaiczny Kensol 395W (sztywna konstrukcja) *PRZESYŁKA PONADGABARYTOWA*

Cena	729,00 zł
Numer katalogowy	270509398
Kod producenta	052901
Kod EAN	5905515605724

Opis produktu

Najnowsza odsłona modułu wykonanego w technologii Shingled o mocy 395W. Posiada srebrną ramę, a dzięki nakładającym się wzajemnie ogniwoom osiąga większe uzyski, niż standardowy moduł. Przetestowany przez niezależną jednostkę certyfikującą TÜV NORD gwarantuje wysoką jakość wykonania oraz zgodność z normami.

TECHNOLOGIA OGNIW SHINGLED

Innowacyjne rozwiązanie pozwala na zwiększenie ilości ogniw przy tych samych wymiarach modułu oraz uniknięcie wpływu zacienienia ogniw przez busbary.

WIĘKSZY UZYSK

Dzięki technologii Shingled zredukowano rezystancję oraz impedancję wewnętrzną, co przekłada się na większą moc instalacji.

WIĘCEJ MOCY PRZY STANDARDOWYM ROZMIARZE

Zastosowana technologia oraz wysoka sprawność produktu pozwala efektywniej wykorzystać dostępną powierzchnię.

OPTIMALIZACJA KOSZTÓW INSTALACJI

Zwiększona produkcja energii ze standardowego rozmiaru modułu pozwala obniżyć koszty transportu oraz BOS.

Panel polecany do mikroinwertera PowerStream.

Specyfikacja

Moc maksymalna	395 [Wp]
Napięcie jałowe (Voc)	49,4 [V]
Prąd zwarciov (Isc)	10,07 [A]
Współczynnik sprawności panelu	21,1 [%]
Prąd mocy maksymalnej (Im)	9,66 [A]
Napięcie mocy maksymalnej (Vm)	40,9 [V]
Voc	-0.27 %/°C
Isc	0.004 %/°C
Pm	-0.34 %/°C
Ogniwa	Monokrystaliczne shingled, wykonane w technologii PERC
Rama	Anodowane aluminium koloru czarnego
BusBar	3
Szkło	Hartowane 3,2mm

Backsheet	Folia kompozytowa koloru białego
Waga	19 kg
Skrzynka przyłączeniowa	IP68, dwie diody
Wymiary	1646×1140×30
Certyfikaty	IEC 61215, IEC 61730-1/-2, IEC 62716, IEC 61701, klasa ogniowa typ 2 zgodnie z UL 1703, ISO 9001
Gwarancja	25 lat liniowej gwarancji mocy oraz na wady ukryte