

PAS KLINOWY A13X1220LI, 1250LD



Cena	45,00 zł
Numer katalogowy	269469853
Kod producenta	na stanie
Kod EAN	4059139240098

Opis produktu

- Pas klinowy A13x1220Li, 1250Ld

Kauczuk styrenowo-butadienowy (SBR)

Informacje techniczne

- Długość podziału = długość wewnętrzna + 30 mm- Długość zewnętrzna = długość wewnętrzna + 50 mm

Wysokość

8mm

Specyfikacje

- Owijka Flex-Weave® zapewnia dobrą odporność na olej, doskonałą przyczepność i chroni przed przetarciem

Korzyści

- Gwarancja dobrej elastyczności, stabilności i płynnej pracy

Właściwości

- Wysoka jakość gumy, z której jest wykonany pasek- Wytrzymałe włókna poliestrowe chronią przed siłami rozciągającymi, zmęczeniem materiału i nagłymi obciążeniami- Przystosowane do pracy w temperaturze od -30°C do +70°C- Antystatyczne (ISO 1813) oraz zgodne z rozporządzeniem REACH i dyrektywą RoHS 2

Szerokość

13mm

Zastosowanie

- Maszyny budowlane- Maszyny rolnicze- Maszyny ogrodnicze

Długość zew.

1270mm

Profil

A/13

Temperatura robocza max.

70°C

Temperatura robocza min.

-30°C

Dziurkowany

Nie

Z dodatkową warstwą zew.

Tak

Odporność na olej

Tak

Ząbkowany

Nie

Mała tolerancja długości

Nie

Odprowadzanie ładunków elektrycznych

Nie

Materiał rdzenia

Poliester

Do napinacza

Tak

Długość bazowa

1250mm

Szerokość dolna

9,6mm

Długość wew.

1220mm

Średnica koła pasowego min.

80mm

Ilość sekcji {rowków}

1

Zawartość w jednostce sprzedaży

1szt.

- Materiał

