

Link do produktu: <https://media-okazje.pl/pas-klinowy-b17x1500li-1540ld-b1500ca-p-2103.html>

Pas klinowy B17x1500Li, 1540Ld B1500CA



Cena	40,00 zł
Numer katalogowy	269469730
Kod producenta	na stanie
Kod EAN	5414465295881

Opis produktu

Pas klinowy B17x1500Li, 1540Ld

Parametry

- **Numer części:** B1500CA
- **Jednostka:** sztuka
- **Producent:** Gates Delta
- **EAN:** 5414465295881
- **Profil:** B/17
- **Długość bazowa:** 1540 mm
- **Szerokość:** 17 mm
- **Szerokość dolna:** 10,2 mm
- **Wysokość:** 11 mm
- **Długość wew.:** 1500 mm
- **Długość zew.:** 1570 mm
- **Materiał:** Kauczuk styrenowo-butadienowy (SBR)
- **Materiał rdzenia:** Poliester
- **Temperatura robocza min.:** -30 °C
- **Temperatura robocza max.:** 70 °C
- **Średnica koła pasowego min.:** 125 mm
- **Ilość sekcji {rowków}:** 1
- **Dziurkowany:** Nie
- **Mała tolerancja długości:** Nie
- **Ząbkowany:** Nie
- **Do napinacza:** Nie
- **Odporność na olej:** Tak
- **Odprowadzanie ładunków elektrycznych:** Nie
- **Z dodatkową warstwą zew.:** Tak
- **Ilość w opakowaniu:** 1 szt.

Specyfikacje

- Owijka Flex-Weave® zapewnia dobrą odporność na olej, doskonałą przyczepność i chroni przed przetarciem

Korzyści

- Gwarancja dobrej elastyczności, stabilności i płynnej pracy

Zastosowanie

-
- Maszyny budowlane
 - Maszyny rolnicze
 - Maszyny ogrodnicze

Właściwości

- Wysoka jakość gumy, z której jest wykonany pasek
- Wytrzymałe włókna poliestrowe chronią przed siłami rozciągającymi, zmęczeniem materiału i nagłymi obciążeniami
- Przystosowane do pracy w temperaturze od -30°C do +70°C
- Antystatyczne (ISO 1813) oraz zgodne z rozporządzeniem REACH i dyrektywą RoHS 2

Informacje techniczne

- Długość podziału = długość wewnętrzna + 40 mm
- Długość zewnętrzna = długość wewnętrzna + 69 mm