

Link do produktu: <https://media-okazje.pl/profesjonalny-agregat-pradotworczy-inwertorowy-pradotworczy-3km-2kw-walizka-p-2076.html>



## Profesjonalny Agregat prądowórczy inwertorowy prądowórczy 3KM 2KW walizka

Cena	<b>1 599,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>269469609</b>
Kod EAN	<b>5901477176425</b>

### Opis produktu

## Agregat inwertorowy prądowórczy 3KM 2KW/walizka

**Profesjonalny walizkowy inwertorowy agregat prądowórczy** wyposażony w **silnik spalinowy o pojemności 80cc i mocy 3 KM**. Prądnica agregatu posiada **miedziane uzwojenie**, dzięki czemu pozwana wygenerować **chwilową moc maksymalną na poziomie 2000W**. Moc stała jaką może być obciążany agregat wynosi **1600W dla jednego gniazda 230V, w przypadku korzystania z dwóch gniazd moc wyjściowa jest dzielona na dwa gniazda**. Na panelu sterowania umieszczone są również dwa gniazda **USB DC 5V 2.1A**, które umożliwiają w szybki sposób naładować telefon, tablet oraz inne urządzenie elektroniczne.

**Agregaty inwertorowe działają na nieco innych zasadach** niż tradycyjne agregaty ramowe. **Główną i najistotniejszą różnicą jest** dużo bardziej **zaawansowana technologia, tak zwana wygładzona sinusoida**. Jednym z najważniejszych elementów agregatu jest **falownik-inwerter**, to właśnie on inicjuje produkcję wysokiej jakości, czystego prądu, który w kolejnych etapach zmieniany jest na prąd stały. Właśnie **dzięki inwertorowi oraz automatycznej regulacji napięcia (AVR), doskonale sprawdzi się podczas zasilania urządzeń czułych na zmianę napięcia**. Zbiornik paliwa o pojemności **4,1l** pozwala na **nieprzerwaną pracę** (przy połowicznym obciążeniu) **przez ok. 4h**.

Agregat **D2050i ma formę walizki** co w połączeniu z **niewielką wagą** (17kg), sprawia że jest bardzo wygodny w transporcie oraz przechowywaniu. Ponadto agregat walizkowy charakteryzuje się zdecydowanie większą kulturą pracy.

### Charakterystyka produktu:

**Agregat w formie walizki - poręczny, lekki i łatwy w transporcie oraz przechowywaniu**

**wykonany przy użyciu wysokiej jakości podzespołów i materiałów**

**falownik-inwerter w połączeniu wysokiej klasy automatyczny regulator napięcia (AVR), utrzymuje napięcia na stałym poziomie, dzięki temu agregat może być stosowany jako awaryjne źródło zasilania dla wszystkich urządzeń domowych, nawet tych czułych na niewielkie zmiany napięcia takich jak komputery, telewizory, lodówki, kuchenki, oświetlenie itp.**

**silnik o mocy 3 KM pozwala uzyskać maksymalną moc na poziomie 2000W oraz moc stałą 1600W**

---

**prądnica z miedzianym uzwojeniem**

**przy połowicznym obciążeniu urządzenie może pracować do 4h na jednym zbiorniku paliwa**

**2 gniazda 230V oraz dwa gniazda USB**

**ręczny rozruch wspomagany elektronicznym układem zapłonowym**

**cichą pracę urządzenia zapewnia wyciszona obudowa, odpowiednio dobrany tłumik oraz bardzo dobra amortyzacja (93 dB)**

**zbiornik paliwa o pojemności 4,1l wyposażony we wskaźnik poziomu paliwa**

#### **Specyfikacja techniczna:**

Marka: **Tvardy**

Model: **D2050i**

Typ silnika: **1-cylindrowy, 4-suwowy, górnozaworowy OHV**

Moc silnika: **3,0 KM**

Pojemność skokowa: **80 cm<sup>3</sup>**

Prędkość obrotowa: **5300 min<sup>-1</sup>**

Układ chłodzenia: **Wentylator**

Typ rozruchu: **Manualny**

Generator (prądnica): **Jednofazowy**

Typ świecy zapłonowej: **A7RTC**

Napięcie znamionowe: **230V**

Częstotliwość: **50 Hz**

Prąd znamionowy: **7,00 A**

System zapłonu: **Kondensatorowy C.D.I**

Gniazda: **2 x 230 V, 2 x USB DC 5V 2.1A**

Pojemność zbiornika paliwa: **4,1 l**

Pojemność miski olejowej: **0,35 l**

Olej silnikowy: **Olej do silników 4-suwowych 10W40**

Moc maksymalna: **2000 W, tryb pracy S2, 5 min**

Moc znamionowa: **1600 W**

Współczynnik mocy: **1,0**

Praca ciągła (50% obciążenia znamionowego): **4 godzin**

Klasa wydajności: **G1**

Klasa jakości: **B**

Klasa ochrony: **IP23M**

---

Masa własna: **17 kg**

Gwarantowany poziom mocy akustycznej: **Zgodnie z Dyrektywami 2000/14/EC, 2005/88/EC**

**93 db(A)**

Maksymalna wysokość pracy n.p.m.: **1000 m**