

Link do produktu: <https://media-okazje.pl/przycisk-aktywacji-akcji-i-scen-shelly-blu-button-tough-1-mokka-p-13114.html>



Przycisk aktywacji akcji i scen Shelly Blu Button Tough 1 (mokka)

Cena	89,00 zł
Numer katalogowy	270515901
Kod producenta	066536
Kod EAN	3800235266854

Opis produktu

Przycisk aktywacji akcji i scen Shelly Blu Button Tough 1 (mokka)

Shelly BLU Button Tough 1 to inteligentny, kompaktowy przycisk Bluetooth, odporny na wstrząsy, wodę i kurz. Obsługuje różne rodzaje kliknięć i wyróżnia się długim czasem pracy na baterii (do 2 lat). Za jego pomocą możesz wygodnie sterować na przykład oświetleniem, bramą garażową lub zasłonami. To idealne rozwiązanie do każdego inteligentnego domu!

Funkcjonalność i trwałość

Przycisk wyróżnia się wytrzymałą konstrukcją dzięki czemu jest odporny na trudne warunki, takie jak wilgoć, kurz i wstrząsy – doskonale sprawdzi się w niemal każdej sytuacji. Do jego zasilania wystarczy jedna bateria CR2032 (w zestawie), która zapewnia czas pracy nawet do 2 lat. Nie musisz wymieniać jej zbyt często!

Wiele zastosowań

Shelly BLU Button Tough 1 umożliwia między innymi sterowanie oświetleniem, otwieranie i zamykanie bram garażowych, a także obsługę inteligentnych zasłon. Możesz też przypisać poszczególne akcje do różnych typów kliknięć, na przykład sprawić, że krótkie naciśnięcie spowoduje włączenie światła, a długie – zwiększenie jego jasności. Dostępny jest również tryb Beacon, który pozwala na automatyzację określonych czynności w zależności od tego, czy znajdujesz się w zasięgu Bluetooth.

Bezpieczeństwo i łatwość użycia

Szyfrowanie danych zapewnia bezpieczną komunikację między przyciskiem Shelly BLU Button Tough 1 a innymi urządzeniami w sieci domowej, chroniąc przed nieautoryzowanym dostępem. Urządzenie jest też bardzo proste w montażu, a dzięki kompaktowym wymiarom (42 x 42 x 13 mm) nie zajmuje zbyt wiele cennej przestrzeni.

Producent	Shelly
Model	BLUB1Tougmocha
Kolor	Mokka
Zasilanie	1x bateria CR2032 3 C (w zestawie)
Czas pracy	Do 2 lat
Wersja Bluetooth	4.2
Pasmo RF	2400-2483,5 MHz
Maks. moc RF	< 4 dBm

Zasięg
Szyfrowanie
Temperatura pracy
Wilgotność otoczenia pracy
Materiał
Wymiary
Waga

Do 30 m na zewnątrz / do 10 m wewnątrz
AEC (tryb CCM)
Od -20°C do 60°C
Od 0% do 90% RH
Plastik
42 x 42 x 13 mm
15 g