

Link do produktu: <https://media-okazje.pl/silnik-bezszczotkowy-hobbywing-skywalker-2312sl-1250kv-p-13218.html>



Silnik bezszczotkowy Hobbywing Skywalker 2312SL 1250kv

Cena	119,00 zł
Numer katalogowy	270516156
Kod producenta	065225
Kod EAN	6938994423038

Opis produktu

Skywalker 2312SL-1250kv

Silnik bezszczotkowy Skywalker 2312SL-1250kv to zaawansowana jednostka napędowa dla modeli RC, oferująca wysoką moc i precyzję. Współpracuje z akumulatorami LiXX (3-4 ogniwa), co zapewnia elastyczność w doborze źródła zasilania. Współczynnik obrotów na wolt wynoszący 1250 RPM/V oznacza, że silnik może osiągać wysokie prędkości przy odpowiednim napięciu. Dzięki maksymalnej mocy wynoszącej 563 W przez 65 sekund, silnik zapewnia intensywne przyspieszenia, idealne do dynamicznych manewrów. Niska rezystancja wewnętrzna 51.6 mOhm oraz prąd biegu jałowego 1.5 A przy napięciu 14.8 V świadczą o wysokiej efektywności energetycznej i niskim zużyciu energii. Maksymalny prąd szczytowy 38 A przez 35 sekund pozwala na dostarczanie dużej mocy w chwilach maksymalnego obciążenia. Kompaktowe wymiary (28.8 mm średnicy, 28 mm długości obudowy, 46 mm całkowitej długości) oraz wał o średnicy 4 mm ułatwiają montaż w różnych modelach. Silnik waży 65 g, co minimalizuje obciążenie modelu, a 14 biegunów i kąt wyprzedzenia zapłonu 20-25° zapewniają stabilną pracę. Zalecany kontroler ESC ma prąd w zakresie 30-40 A. Dla akumulatorów 3S rekomendowane są śmigła 8x6", 9x4.5" oraz 10x6", natomiast dla akumulatorów 4S najlepiej sprawdzą się śmigła 8x4" i 8x6".

Producent	Hobbywing
Model	HW30415003
Zasilanie	LiXX (3-4 ogniwa)
RPM/V	1250
Maks. moc (65 s)	563 W
Rezystancja wewnętrzna	51.6 mOhm
Prąd biegu jałowego (14.8 V)	1.5 A
Maks. prąd szczytowy (35 s)	38 A
Średnica	28.8 mm
Długość obudowy	28 mm
Całkowita długość	46 mm
Średnica wału	4 mm
Waga	65 g
Liczba biegunów	14
Kąt wyprzedzenia zapłonu	20-25°
Zalecany ESC	30-40 A
Śmigła (3S)	8x6", 9x4.5", 10x6"
Śmigła (4S)	8x4", 8x6"