

Link do produktu: <https://media-okazje.pl/sterownik-shelly-1-mini-gen3-p-11809.html>

Sterownik Shelly 1 Mini Gen3



Cena	74,90 zł
Numer katalogowy	270514200
Kod producenta	062271
Kod EAN	3800235261576

Opis produktu

Sterownik Shelly 1 Mini Gen3

Odkryj nowy wymiar kontroli w swoim domu dzięki Shelly 1 Mini Gen3! Ten niewielki, inteligentny sterownik oferuje możliwość zdalnego sterowania urządzeniami wprost z Twojego smartfona, tabletu, komputera lub systemu automatyzacji domowej. Jest tak mały, że zmieści się w standardowych puszkach elektrycznych, gniazdkach, włącznikach światła i innych miejscach o ograniczonej przestrzeni. Został wyposażony w mocniejszy procesor i większą pamięć, co przekłada się na wydajniejszą pracę.

Maksymalna wydajność w kompaktowej formie

Shelly 1 Mini Gen3 to ulepszona wersja popularnego Shelly Plus 1 Mini, wyposażona w zaawansowany procesor i zwiększoną pamięć. Dzięki temu urządzenie działa jeszcze szybciej i bardziej niezawodnie. Jego niewielkie rozmiary pozwalają na łatwą instalację w standardowych puszkach na ścianie, za gniazdkami elektrycznymi lub włącznikami światła, nawet tam, gdzie przestrzeń jest ograniczona.

Pełna kontrola nad urządzeniami

Sterowanie urządzeniami jest teraz łatwe jak nigdy wcześniej! Włączaj i wyłączaj sprzęty zdalnie, automatyzuj ich działanie i ciesz się komfortem, który zapewnia Shelly 1 Mini Gen3, niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz – wystarczy tylko połączenie z Internetem. Sterownik jest też kompatybilny z popularnymi platformami automatyzacji domowej, w tym z Amazon Alexa, Google Smart Home i Samsung SmartThings, dzięki czemu możesz zarządzać swoimi urządzeniami głosem!

Rozszerz zakres swojej sieci

Z Shelly 1 Mini Gen3 możesz również rozszerzyć zasięg swojej sieci Wi-Fi dla urządzeń IoT. To urządzenie działa jak wzmacniacz sygnału, odbierając sygnał Wi-Fi i wzmacniając go, aby pokryć większy obszar. Dzięki temu masz pewność, że Twoje urządzenia IoT zawsze pozostaną połączone.

Twoje zdalne centrum kontroli

Urządzenie obsługuje zarówno Wi-Fi, jak i Bluetooth 4.2, co oznacza, że z łatwością można je zintegrować z Twoim istniejącym ekosystemem. Działa również jako brama BLE, umożliwiając komunikację między urządzeniami Shelly BLU a ekosystemem Shelly. Co więcej, dzięki możliwości monitorowania wilgotności i temperatury za pomocą Shelly 1 Mini Gen3, masz pełną kontrolę nad środowiskiem w swoim domu. Możesz dostosować parametry do swoich preferencji, zapewniając sobie maksymalny komfort.

Zintegrowane rozwiązania

Dzięki możliwości tworzenia zaawansowanych harmonogramów możesz zaprogramować urządzenia elektryczne, aby działały dokładnie tak, jak tego potrzebujesz. Niech światło włącza się o konkretnej porze dnia, a ogrzewanie dostosowuje się do

Twojego harmonogramu – Shelly 1 Mini Gen3 jest gotowy do spełnienia Twoich oczekiwań.

Producent	Shelly
Model	1 Mini Gen3
Zasilanie	110 - 240 VAC
Przełącznik:	Suchy, NO (zwykły otwarty) styk, 1-biegunowy, mikro-styk
Zużycie energii	
Ochrona zewnętrzna	Charakterystyka wyłącznika B lub C, maks. 10 A prąd znamionowy, min. 6 kA wyłącznik prądu zwarcia, klasa ograniczenia energii 3
Maks. napięcie przełączania	240 VAC, 30 VDC
Maks. prąd przełączania	8 A/240 VAC, 5 A/30 VDC
Maks. moc wyjściowa	2000 W/240 VAC, 150 W/30 VDC
Wewnętrzny czujnik temperatury	Tak
Protokół łączności bezprzewodowej Wi-Fi	802.11 b/g/n
Zasięg Wi-Fi	Do 30 m wewnątrz i 50 m na zewnątrz
Protokół łączności bezprzewodowej Bluetooth	4.2
Zasięg Bluetooth	Do 10 m wewnątrz i 30 m na zewnątrz
CPU	ESP-Shelly-C38F
Flash	8 MB
Harmonogramy	20
Webhooks (Akcje URL)	20 z 5 adresami URL na akcję
Skrypty	Tak
MQTT	Tak
UDP	Tak
Zaawansowane harmonogramy	Tak
KVS	Tak
Wymiary	29x34x16 ±0.5 mm
Waga	19 ±1 g
Przekrój przewodnika	0.2 do 2.5 mm ² / 24 do 14 AWG (stały, skręcony i końcówki izolacyjne typu 'bootlace')
Długość odsłoniętego przewodnika	6 do 7 mm
Montaż	W puszcze na ścianie
Materiał obudowy	Plastik
Temperatura pracy w otoczeniu	-20 °C do 40 °C
Wilgotność	30 % do 70 % RH
Maksymalna wysokość n.p.m.	2000 m