

Link do produktu: <https://media-okazje.pl/zywica-standardowa-anycubic-biala-p-14892.html>



Żywica standardowa AnyCubic (Biała)

Cena	79,00 zł
Numer katalogowy	270519790
Kod producenta	065109
Kod EAN	6974662350404

Opis produktu

Żywica standardowa AnyCubic (Biała)

Żywica standardowa AnyCubic wyróżnia się doskonałą przyczepnością i trwałością. Doskonale nadaje się nawet dla początkujących użytkowników. Pozwala uzyskać imponującą prędkość drukowania i niedoścignioną precyzję – świetnie sprawdzi się w wypadku bardzo szczegółowych modeli. Jest przy tym bardzo prosta w czyszczeniu.

Wyjątkowa wytrzymałość

Postaw na idealne połączenie wytrzymałości i sprężystości. Żywica standardowa AnyCubic wyróżnia się twardością około 85 HS, wytrzymałością na zginanie na poziomie 50-60 MPa oraz giętkością sięgającą 1400-1600 MPa. Jej czyszczenie również nie sprawi Ci problemu. Korzystając z niej, nie musisz też obawiać się nieprzyjemnych zapachów.

Niesamowita precyzja

Teraz bez problemu zadbasz o każdy, najdrobniejszy nawet detal. Żywica zapewnia precyzję odlewu na poziomie $\pm 0,2$ mm – możesz też kontrolować ją w zakresie $\pm 0,1$ mm w zależności od rodzaju używanego urządzenia. Dzięki temu z łatwością wydrukujesz wysokiej jakości, bogate w szczegóły modele!

Szybkie drukowanie

Nie trać czasu na przedłużające się oczekiwanie, aż Twój model zostanie wydrukowany. Żywica wyróżnia się doskonałą płynnością, dzięki czemu szybko się rozpuszcza i pozwala skrócić proces drukowania. Teraz Twoje wydruki będą gotowe w mgnieniu oka!

Szeroka kompatybilność

Zapomnij o problemach z kompatybilnością. Żywica standardowa AnyCubic pasuje do większości popularnych drukarek 3D LCD oraz DLP. Możesz więc tworzyć szczegółowe wydruki niezależnie od tego, jaki sprzęt posiadasz!

Producent
Model

AnyCubic
SPTWH-104E

Kolor	Biały
Długość fali	365-405 nm
Gęstość	1,13 g/cm ³
Lepkość	200-230 cP / mPa·s
Twardość powierzchni	84-86 HS
Wytrzymałość na rozciąganie	40-50 MPa
Maks. wydłużenie do zerwania	12-16%
Kurczliwość	4,5-5,5%
Wytrzymałość na zginanie	50-60 MPa
Giętkość	1400-1600 MPa
Okres konserwacji	18 miesięcy
Waga	1 kg